



# TRANSELF TRX 75W-80



Lubrifiant extrême pression du type SHP (Super Hautes Performances) pour boîtes de vitesses très fortement sollicitées.

## UTILISATIONS

Boîtes de vitesses  
mécaniques  
VL  
VUL

- Adapté aux conditions d'emploi les plus sévères des transmissions mécaniques de véhicule de compétition ou de tourisme, qu'il soit ou non équipé de moteur turbocompressé ou multisoupapes.
- Spécialement recommandé pour une grande facilité de passages de vitesses par temps froid tout en conservant à chaud ses qualités exceptionnelles, garantie d'un fonctionnement optimal et d'une longévité accrue des organes de la boîte de vitesses.

## PERFORMANCES

API GL4+

HOMOLOGUE  
RENAULT

- Répond aux exigences des spécifications :
- Renault VL : boîtes de vitesses mécaniques JB, JC, JH, JR, PK (1,6,7,9), PF. / Renault VUL : Boîtes P-
- Peut-être également utilisé dans les boîtes RENAULT de la famille « N » (NG, NE, UN, NL, NO) en remplacement d'un grade 80W.

## AVANTAGES CLIENTS

Confort de conduite par tous  
les temps

Fonctionnement sous forte  
charge

Longévité  
de la boîte

- Haute protection des organes de synchronisation.
- Résistance au cisaillement exceptionnelle.
- Capacité extrême pression et anti-usure permettant le fonctionnement des engrenages sous les contraintes les plus sévères.
- Tenue thermique inégalée garantissant une stabilité du produit même sous forte charge et haute température.
- Coefficient de frottement particulièrement stable assurant une bonne synchronisation en toute circonstance.
- Haut indice de viscosité et bas point d'écoulement assurant une parfaite lubrification à toutes températures.
- Pouvoir antirouille et anticorrosion remarquable.
- Très haut pouvoir anti-mousse.
- Neutralité vis-à-vis des joints.

## CARACTERISTIQUES

	Unités	Grade 75W-80
Densité à 15 °C	---	0,890
Viscosité cinématique à 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	51
Viscosité cinématique à 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	8.8
Point éclair,	°C	215
Indice de viscosité	---	152
Point d'écoulement	°C	-42

Les valeurs des caractéristiques figurant dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif.

TOTAL LUBRIFIANTS  
16, rue de la République  
92800 PUTEAUX  
1/1

TRANSELF TRX 75W80  
JUILLET 2005  
N° MPR 07/05



Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier. Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.